




## FUTURA - Låge

## FUTURA - Tor



*Ved montage af lågen sammen med hegn, skal lågen monteres først.*

*Bei Montage von Tor zusammen mit Zäunen, muss das Tor zuerst montiert werden.*

17582-




17583-



# FUTURA - Låge - Tor

## 17582-






x1

x1


x1

## 17583-




## 20398-

x2




x1

x2



x1

x12



x4

x2



x1



2

x1



## Dag 1 - Tag 1

		Side - Seite
1	Start med at nedstøbe stolperne.	4-5
	Zuerst den Pfosten einbetonieren, an dem die verstellbaren Beschläge angebracht werden sollen.	
2	Færdigmonter lågen.	6
	Tor fertig montieren/zusammenbauen.	

## Dag 3 - Tag 3

		Side - Seite
3	Justerbare beslag monteres på stolpen.	7-8
	Verstellbare Beschläge werden am Pfosten montiert.	
4	Anslagsliste monteres på stående ramme	9
	Toranschlag am stehenden Rahmen montieren	
5	Skudrigle og anslagsplade	10-11
	Verschlussriegel und Auflaufstütze	

# FUTURA låge - Tor 17582-


Lågen er ved levering monteret med planker og låsekasse.  
Lågen monteres med 1,5 cm afstand til toppen af stolpen.

Montage af 17583- (venstre hængt), spejlvend låger.

Am Tor sind bei Lieferung Planken und Schlosskasten montiert.



Das Tor wird mit 1,5 cm Abstand zur Oberkante des Pfostens montiert

Montage von 17583- (Linksaufhängung), spiegeln des Tores.



Der skal være min. 2 personer til opstilling.

Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen benötigt.




## Dag 1 - Tag 1






1  
Begge stolper placeres så de er 1 cm ude af vatter i top \*.  
Lågens vægt vil trække stolpen tilbage.

2  
Støb omkring stolperne med stolpebeton 25kg pr. stolpe.  
*Ingen beton under stolpen.*  
**Vigtig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 2-3 dage før man fortsætter med montagen af lågerne.**




1  
Der Pfosten, an dem die verstellbaren Beschläge montiert werden, wird so positioniert, dass er an der Oberkante 1 cm aus dem Lot ist \*.  
Das Gewicht der Tür wird den Pfosten wieder waagrecht ziehen.

2  
Den Bereich um den Pfosten mit dafür geeignetem Beton ausgießen (25 kg je Pfosten).  
Kein Beton unter den Pfosten.  
**Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 2 bis 3 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage des Tors fortfährt**





## Dag 3 - Tag 3




1  
Klods(\*) lågen op så den stå vinkelret på stolpen med en afstand på 1 cm mellem ramme og stolpe.


2  
Placer beslag på stolpen og markere hvor der skal forbores.

1  
Das Tor auf Klötze(\*) stellen, sodass es im rechten Winkel zum Pfosten fluchtet, mit einem Abstand von 1 cm zwischen Rahmen und Pfosten.


2  
Die Beschläge in der Mitte des Pfostens positionieren und anzeichnen, wo gebohrt werden soll.




3




Ø 4mm



4






1  
 Klods(\*) lågen op så den stå vinkelret på stolpen med en afstand på 1 cm mellem ramme og stolpe.

2  
 Monter beslag som på den anden stolpe.

1  
 Das Tor auf Klötze(\*) stellen, sodass es im rechten Winkel zum Pfosten fluchtet, mit einem Abstand von 1 cm zwischen Rahmen und Pfosten.

2  
 Die Beschläge in der Mitte des Pfostens positionieren und anzeichnen, wo gebohrt werden soll.

**Juster beslag.  
 Beschlage justieren.**



# Anslagsliste - Anschlag

1

Anslagsliste placeres som vist på tegning.

2

Spænd anslag fast med skruetvinger.

Kontroller at langskilt og anslagsliste passer sammen, se \*.

Forbor før anslaget skrues fast.

1



Toranschlag lt. Zeichnung positionieren

2

Toranschlag mit Schraubzwingen festspannen.

Kontrollieren das Anschlag und langschild zusammenpassen, siehe \*

Vorbohren bevor der Anschlag festgeschraubt wird.



# Skudrigle / Verschlussriegel


1

Vinkler og skudrigle samles .

2

Marker og forbor før vinklerne skrues fast på rammen.

Få en til at hjælpe med at holde vinkler på plads.



1

Winkel und Verschlussriegel zusammensetzen.

2


Markieren und vorbohren bevor die Winkel am Rahmen festgeschraubt werden.

Auch hier ist eine helfende Hand von Vorteil. .



Placering på denne side.

Positionierung auf dieser Seite

1




2









Ø4





## Anslagsplade til skudrigle Auflaufstütze



4

1  
Bøjle skrues fast under anslaget.



2  
Grav et hul hvor anslaget skal placers.


3 - 4  
Anslaget placeret i hullet fyldt med beton, støt evt. anslaget så det ikke synker ned i betonen.

1  
Bügel unter der Auflaufstütze festschrauben

2  
Loch graben wo die Stütze platziert werden soll.

3-4  
Auflaufstütze im mit Beton gefüllten Loch positionieren, evtl. sichern, sodass diese nicht im Beton versinkt.





Venstre / Højre - Links / Rechts

Justere - Justieren

